

Fiberskåp





Stitec har ett brett sortiment av fiberskåp och fiberlådor med tillbehör. Skåpen köper du som tomma skåp eller med fiberlåda monterad. Skåpen finns i varmförzinkat utförande eller i lackerat utförande (RAL 7037). Skåp och mark del är i samma enhet och tillverkat i 2 mm stålplåt som har varmförzinkats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Mark benen levereras tillsammans med markplåt och är också tillverkade i 2 mm stålplåt som har varmförzinkats i enlighet med standard -SS-EN ISO 1461. Mark benen är steglöst ställbara så nedgrävningdjupet kan variera mellan 400-900 mm.

Skåpen finns med montageplåt eller med montageskiva i vattenfast björkplywood alternativt med monterad fiberlåda. På montageplåten finns fästband där man lätt kan fästa upp och lossa slingade fiberkablar.

Kapslingsklassen är IP34D enligt IEC 60529. Skåpen uppfyller även kraven för kabelskåp enligt standard SS-EN 60439-5.

Korrosionsklassen är C3H för dom varmförzinkade skåpen enligt standard DIN 55633 och DIN EN ISO 12944.

Skåpen som är lackerade är tillverkade och provade för korrosionsklass C5-M-Medium, Marin miljö.

Skarvlåda fiber

Stitecs fiberskarv lådor är tillverkade i lackerad aluzinkplåt och finns i 4 st storlekar. Fiberlådorna fästs i montageplåten eller montage skivan som är monterad i skåpet. Fiberlåda FL1 är avsedd för skarvning av max 96 fiber, fiberlåda FL2 är avsedd för skarvning av max 144 fiber och fiberlåda FL3 är avsedd för max 192 fiber. FL3 går att bygga ut med skarvhylla SH3 och då kan man skarva ytterligare 192 fiber. Kabelns glasfiberkärna dragavlastas lätt i avlastningarna som är monterade i lådans botten. Vid kabelingången finns en 20 mm bred tätning i både låda och lock som hindrar smuts och damm att tränga in i lådan.

TILLBEHÖR

Markisolerings-skiva

Mark- och takisolerings-skiva ingår i vissa skåp. Skivans uppbyggnad och täthet gör den mycket lämplig att användas som skydd mot fukt i mark eller kondens i tak. Takisolerings-skivan har dubbel-häftande tejp för enkel festsättning i taket. Markisolerings-skivan spänns mellan mark benen och med dess styvhet har den väldigt små förändringar över tiden.

Gnagare skydd

Som komplement till samtliga skåp finns gnagare skydd som placeras under ankarskenan i skåpet. Rätt monterat gnagare skydd skyddar effektivt för möss eller andra gnagare att komma in i skåpet. Gnagare skyddet består av en polykarbonat skiva där montören tar upp exakt storlek på hålen som behövs med en steg borrh för att rör eller fiberkabel skall gå igenom.

Utflyttnings-sats av fiberlåda

Fiberlådorna är normalt monterade direkt på montageplåt/skiva men som tillbehör finns utflyttnings-sats av fiberlådan. Utflyttnings-satsen gör att fiberlådan kommer ca: 100 mm ut från montageplåten och endast 10 mm från frontluckan. Metoden gör det enkelt att slinga fiberkablarna bakom fiberlådan. Kablarna får samtidigt ett naturligt stöd att vila på vid slingningen.

Godkännanden

Kapslingsklasserna är provade av Intertek Semko.

Varmförzinkade fiberskåp med montageplåt och trekantslås.

Skåp och markdel är i samma enhet och tillverkat i 2 mm stålplåt som har varmgalvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Markbenen är också tillverkade i 2 mm stålplåt som har varmgalvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Markbenen är steglöst ställbara så nedgrävningdjupet kan variera mellan 400-900 mm.

Skåpen finns med montageplåt alternativt med monterad fiberlåda. På montageplåten finns fästband där man lätt kan fästa upp och lossa slingade fiberkablar. Kapslingklassen är IP34D enligt IEC 60529. Skåpen uppfyller även kraven för kabelskåp enligt standard SSEN 60439-5. Låstyp är trekant lås.

Korrosionsklassen är C3H enligt standard DIN 55633 och DIN EN ISO 12944. Skåpen kan även tillverkas mot order för att klara korrosionsklass C5-M-Medium, Marin miljö.



E-nummer	Artikel nummer	Typbeteckning	Benämning	Låstyp	Fiberskarvlåda	Mått B x D mm
5060381	S134901.01	MSMF3320	Fiberskåp med fiberskarvlåda	Trekant	FL2/144F	330 x 200
5060383	S134901.02	MSMF3920	Fiberskåp med fiberskarvlåda	Trekant	FL2/144F	390 x 200
5060386	S134901.03	MSMF6022	Fiberskåp med fiberskarvlåda	Trekant	FL3/192F	600 x 220
5060390	S134901.04	MSMF8522	Fiberskåp med fiberskarvlåda	Trekant	FL3/192F	850 x 220
-	S134901.05	MSMF8535	Fiberskåp med fiberskarvlåda	Trekant	FL3/192F	850 x 350
5060382	S134902.01	MSM3320	Fiberskåp med montageplåt	Trekant	-	330 x 200
5060384	S134902.02	MSM3920	Fiberskåp med montageplåt	Trekant	-	390 x 200
5060387	S134902.03	MSM6022	Fiberskåp med montageplåt	Trekant	-	600 x 220
5060391	S134902.04	MSM8522	Fiberskåp med montageplåt	Trekant	-	850 x 220
-	S134902.05	MSM8535	Fiberskåp med montageplåt	Trekant	-	850 x 350
-	291140	-	EBR nyckel 2-stift	-	-	-
-	29501007	-	Trekants nyckel plast	-	-	-
-	291115	-	Trekants nyckel metall	-	-	-
5060393	-	-	Gnagare skydd för markskåp 3320	-	-	-
5060394	-	-	Gnagare skydd för markskåp 3920	-	-	-
5060395	-	-	Gnagare skydd för markskåp 6022	-	-	-
5060396	-	-	Gnagare skydd för markskåp 8522	-	-	-

Varmförzinkade fiberskåp med montageplatta enligt Robusta nät.

Skåp och markdel är i samma enhet och tillverkat i 2 mm stålplåt som har varmgalvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461.

Markbenen är också tillverkade i 2 mm stålplåt som har varmgalvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Markbenen är steglöst ställbara så nedgrävningdjupet kan variera mellan 400-900 mm.

Skåpen finns med montageskiva i trä alternativt med monterad fiberslåda. Låstyp är EBR 2-stift lås.

Kapslingklassen är IP34D enligt IEC 60529. Skåpen uppfyller även kraven för kabelskåp enligt standard SSEN 60439-5.

Korrosionsklassen är C3H enligt standard DIN 55633 och DIN EN ISO 12944. Skåpen kan även tillverkas mot order för att klara korrosionsklass C5-M-Medium, Marin miljö.

Kondensskydd för tak och i form av markskiva levereras med skåpen.



E-nummer	Artikel nummer	Typbeteckning	Benämning	Låstyp	Fiberskarvlåda	Mått B X D mm
-	S134903.01	MSMF3320RN	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL2/144F	330 x 200
-	S134903.02	MSMF3920RN	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL2/144F	390 x 200
-	S134903.03	MSMF6022RN	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL3/192F	600 x 220
-	S134903.04	MSMF8522RN	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL3/192F	850 x 220
-	S134903.05	MSM8535RN	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL3/192F	850 x 350
-	S134904.01	MSM3320RN	Fiberskåp med montageplå	EBR 2-stift	-	330 x 200
-	S134904.02	MSM3920RN	Fiberskåp med montageplåt	EBR 2-stift	-	390 x 200
-	S134904.03	MSM6022RN	Fiberskåp med montageplåt	EBR 2-stift	-	600 x 220
-	S134904.04	MSM8522RN	Fiberskåp med montageplåt	EBR 2-stift	-	850 x 220
-	S134904.05	MSM8535RN	Fiberskåp med montageplåt	EBR 2-stift	-	850 x 350
-	291140	-	EBR nyckel 2-stift	-	-	-
-	29501007	-	Trekants nyckel plast	-	-	-
-	291115	-	Trekants nyckel metall	-	-	-
5060393	-	-	Gnagare skydd för markskåp 3320	-	-	-
5060394	-	-	Gnagare skydd för markskåp 3920	-	-	-
5060395	-	-	Gnagare skydd för markskåp 6022	-	-	-
5060396	-	-	Gnagare skydd för markskåp 8522	-	-	-

Lackerade fiberskåp för Robusta nät

Fiberskåp i enlighet med Robusta nät. Lackerade i RAL 7037.

Skåpen levereras med EBR 2-stift lås och vattenfast montageplatta i plywood.

Kondensskydd för tak och i form av markskiva levereras med skåpen.



E-nummer	Artikel nummer	Typbetäckning	Benämning	Låstyp	Fiberskarvlåda	Mått B x D mm
-	S134906.01	MSMF24207037	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL1/96F	240 x 200
-	S134906.02	MSMF37207037	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL2/144F	370 x 200
-	S134906.03	MSMF60207037	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL3/192F	630 x 200
-	S134906.04	MSM60357037	Fiberskåp med fiberskarvlåda	EBR 2-stift	FL3/192F	630 x 300
-	S134907.01	MSM24207037	Fiberskåp med montageplatta	EBR 2-stift	-	240 x 200
-	S134907.02	MSM37207037	Fiberskåp med montageplatta	EBR 2-stift	-	370 x 200
-	S134907.03	MSM60207037	Fiberskåp med montageplatta	EBR 2-stift	-	630 x 200
-	S134907.04	MSM60357037	Fiberskåp med montageplatta	EBR 2-stift	-	630 x 300
-	291140	-	EBR nyckel 2-stift	-	-	-
-	29501007	-	Trekants nyckel plast	-	-	-
-	291115	-	Trekants nyckel metall	-	-	-

Skanova fiberskåp

Fiberskåp i enlighet med Skanova standard. Lackerade i RAL 7037.
Låsregel för Skanova Desmo lås. Montageskiva i vattenfast plywood.
Skåpen levereras med kondensskydd i tak och för mark.



E-nummer	Artikel nummer	Typbetckning	Benämning	Låstyp	Fiberskarv-låda	Mått B X D mm
-	S134905.01	FiA 2x2 7037	Fiberskåp med montageplatta	ASSA Abloy Desmo	-	240 x 200
-	S134905.02	FiA 2x3 7037	Fiberskåp med montageplatta	ASSA Abloy Desmo	-	370 x 200
-	S134905.03	FiA 2x6 7037	Fiberskåp med montageplatta	ASSA Abloy Desmo	-	630 x 200
-	S134905.04	FiA 2x6 7037	Fiberskåp med montageplatta	ASSA Abloy Desmo	-	630 x 300

Fiberskarvlådor

Stitecs fiberlådor är tillverkade i lackerad aluzinkplåt och finns i 4 st storlekar. Fiberlådorna fästs i montageplåten eller i montage skivan som är monterad i markskåpen. Fiberlåda FL1 är avsedd för skarvning av max 96 st fiber, fiberlåda FL2 är avsedd för skarvning av max 144 fiber och fiberlåda FL3 är avsedd för max 192 fiber i grundutförande. FL3 går att bygga ut med skarvhylja SH3 och då kan man skarva ytterligare 192 fiber.

Kabelns glasfiberkärna dragavlastas lätt i avlastningarna som är monterade i lådans botten. Vid kabelingången finns en 20 mm bred tätning i både låda och lock som hindrar smuts och damm att tränga in i lådan.

Till fiberskarv lådorna kan olika kabelhållare (gafflar) köpas till där microduct rör kan anslutas. Kabelhållarna finns med dimensionerna 2,5, 3,5, 4,5 och 6,5 mm avstånd.



Kabelhållare

E-nummer	Artikel nummer	Typbeteckning	Benämning	Antal fiber	Vikt kg
-	S134912-01	FL1	Fiberskarvlåda	96	1,5
5060385	-	FL2	Fiberskarvlåda	144	2
-	S134912-03	FL2,2	Fiberskarvlåda	144	2,3
5060388	-	FL3	Fiberskarvlåda	192	3
5060389	-	SH3	Skarvhylja	192	1
5060392	S134910-01	UFDL	Utflyttningsats för fiberskarvlådor	192	1
-	S134211	4,5 mm	Kabelhållare 1	-	0,104
-	S134213	2,5 mm	Kabelhållare 2	-	0,104
-	S134214	3,5 mm	Kabelhållare 3	-	0,104
-	S134215	6,5 mm	Kabelhållare 4	-	0,104



Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp • Tel. 0371 - 56 50 00 • www.stitec.se